

TEHNILINE KIRJELDUS

Mardikakahjustuste tõrje osa

- Töötlus ei tohi halvendada tarindite ja teiste kultuuriväärtuste seisukorda visuaalselt, füüsiliselt ega keemiliselt.
- Töötlus ei tohi kahjustada hoone ümbrust
- Töötlus ei tohi seada ohtu saarel elavate inimeste tervist ja pärast töötlust hoone kasutajate tervist.
- Töötlusel tuleb arvestada, et tegemist on Natura 2000 piirkonnaga ning kehtivad vastavad nõuded.
- Pakkumiste võrdlemise alused mardikakahjustuste tõrjel
 1. ohukategooria + 30% ehk hind korrutatakse läbi koefitsiendiga 1,30
 2. ohukategooria + 25% ehk hind korrutatakse läbi koefitsiendiga 1,25
 3. ohukategooria + 20% ehk hind korrutatakse läbi koefitsiendiga 1,20
 4. ohukategooria + 15% ehk hind korrutatakse läbi koefitsiendiga 1,15
 5. keskkonnaohutu + 0% ehk hind korrutatakse läbi koefitsiendiga 1,00
- Ohukategooriad määratakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 ja direktiivi 67/548/EMÜ põhjal.
- Kui kasutatakse mitme ohtlikkusega kemikaale, siis arvestatakse ohtlikkuse kategooria kaalutud keskmise põhimõttel, kusjuures kaaluks on kasutatavate kemikaalide kogus kg-des. Võrreldakse koefitsiendiga läbi korrutatud hindasid.

Ehitustööde osa

- Ehitustööd peavad vastama riigihanke lisas olevale põhiprojektile
- Pärast ehitustöid peavad olema kõik tekkinud ehitusjätmed teisaldatud ning utiliseeritud
- Ehitustööde järgselt peab korrastama hoone ümbruse
- Ehitustööde pakkumustes hinnatakse maksumust 100%