

Lühijuhised monitooringuks

- Monitoorija osaleb esmasel logerite ja liimpüüniste ülespanekul hoone(te)sse.
- Igasse monitooritavasse hoonesse pannakse üles sõltuvalt hoone suuruselt 2-3 logerit ja 10 lüümpüünist. Liimpüünised paigaldatakse puitkonstruktsioonide lähedusse, nt talade peale, altari alla jne. Logerite ja püüniste asukoha määrab uurija.
- Kõik logerid ja liimpüünised nummerdatakse, number koosneb järgmistest osadest:
1) objekti number 2) mõõtepunkti number 3) kuu 4) aasta
nt 12 3 08 11 (objekt nr 12, mõõtepunkt nr 3, paigaldatud augustis 2011).
- Objektile annab numbri uurija, kes paneb üles logerid ja liimpüünised kõigisse monitooritavatesse hoonetesse.
- Esmase ülespanemise käigus märgitakse logerite asukohad plaanile ja kirjeldatakse ka monitoorimisaktis.
- Esmase ülespanemise ajal puhastatakse lüümpüüniste piirkonnas ca ühe meetri raadiuses pindadelt näripuru kas käsitolmuimeja või harjaga. Märgitakse piirkond hoone plaanile.
- Monitooringut tehakse üks kord kuus. Selle käigus monitoorija:
1) vaatab üle logerid – kas on oma koha peal
2) korjab kokku liimpüünised ning paigaldab uued. NB! Uued püünised tuleb nummerdada!
3) täidab monitoorimisakti, kuhu märgib üles kokku korjatavate püüniste numbrid, uute püüniste numbrid, liimpüüniste vahetamise kuupäeva ja kellaaja.
4) pildistab eelmisel korral puhastatud pindu ning puhastab pinnad uuesti. Fotode numbrid märgib plaanile.
5) kontrollib monitooringust teavitava postri seisukorda.
5) saadab kokku korjatud liimpüünised karbis (NB! Mitte avada ega kokku murda kolmnurkasid) ja täidetud dokumendid postiga uuringute keskusesse.